

酒田市民会館 希望ホール 舞台吊物資料

スノコ高さ 23,600mm
 プロセ高さ 12,600mm
 プロセ間口 18,000mm
 舞台床面の高さ 800mm

	吊物名称	許容量 (kg)	最大飛び 下場(mm)	最小降り	記憶	寸法 (mm)	幕幅 (mm)	幕丈	備考
1	プロサス	350	12,730	1,000	○	18,000			収納不可
2	可動プロセニアム		15,240	7,200	○	20,000	20,000	7,000	
3	緞帳				×	20,000	20,000	9,500	スピード可変 6~60m/分
4	引割緞帳				×	24,400	12,700	9,750	スピード可変 6~60m/分
5	バトン1(レール付)	250	22,200	700	×	25,000			
6	暗転幕				×	25,000	25,000	9,500	スピード可変 6~60m/分
7	袖幕 1				×	25,000	5,300	9,500	閉じきり8間/レール5,300×2
8	一文字幕 1(Bo共吊)	400	16,300	850	○	20,000	20,000	6,000	
9	1サス	400	16,630	1,100	○	20,000			
10	一文字幕 2			700	×	21,600	21,600	3,000	
11	バトン 2	600	22,200	700	○	21,600			
12	天井反射板 1		11,350		×				プラス重量NG(吊りこみ不可)
13	バトン 3	600	22,200	700	○	21,600			
14	一文字幕 3			700	×	25,000	25,000	3,000	
15	袖幕 2				×	25,000	5,300	9,350	閉じきり8間/レール5,300×2
16	スクリーン(2Bo共吊)		12,950		○	20,000	10,500	8,000	スクリーン地 14,700×5700
17	2サス	400	15,630	1,100	○	20,000			
18	バトン 4	600	22,200	700	○	21,600			
19	バトン 5	600	22,200	700	○	21,600			
20	バトン 6	600	22,200	700	○	21,600			
21	バトン 7	600	22,200	700	○	21,600			
22	一文字幕 4			700	×	25,000	25,000	3,500	
23	引割幕				×	25,000	13,000	9,500	開閉は手引き(下手9)
24	3サス	400	15,630	1,100	○	20,000			
25	バトン 8	600	22,200	700	○	21,600			
26	天井反射板 2		10,450		×				プラス重量NG(吊りこみ不可)
27	バトン 9	600	22,200	700	○	21,600			
28	一文字幕 5			700	×	25,000	25,000	3,000	
29	袖幕 3				×	25,000	5,300	9,500	閉じきり8間/レール5,300×2
30	バトン 10	600	22,200	700	○	21,600			
31	4サス	400	15,630	1,100	○	20,000			
32	正面反射板		10,050		×				プラス重量NG(吊りこみ不可)
33	バトン 11	600	22,200	700	○	21,600			
34	バトン 12	600	22,200	700	○	21,600			
35	袖幕 4				×	25,000	5,300	11,500	閉じきり8間/レール5,300×2
36	大黒幕		10,000		×	20,000	20,000	12,000	UpDownのみ/Up⇄Down 40"
37	水平幕		9,500		×	20,000	20,000	12,000	ビニールタイプ
38	バトン 13	1,000	22,200	700	×	21,600			
39	バトン 14	1,000	22,200	700	×	21,600			
40	バトン 15	1,000	22,200	700	×	21,600			
41	アッパーホリゾンライト		13,100	1,300	○	20,000			裏うち仕様

- ※ バトン昇降スピード バトン2~12 15m/分・30m/分の切り替え バトン1 30m/分 バトン13~15 6m/分 大黒幕 15m/分
- ※ 3・4・6番の飛びタツバは可動プロセ幕の下場位置で変動する為、UPDownの秒数はその都度確認する事。
- ※ 天井反射板+側反は袖幕使用時には可動不可。
- ※ 各一文字幕・暗転幕・大黒幕・ホリ幕の下場はパイプ入り。
- ※ スクリーンUpDown 通常使用高で1分以上
- ※ 小迫 UpDown 落下防止版付 39" / なし 24"
- ※ 松羽目サイズ 16,360mm × 4,545mm(上部1,000mmは黒幕)
- ※ 天井反射板1, 2 正面反射板 最大飛び下場 実測 07年4月
- ※ 舞台床 安全積載荷重 1㎡ 360kg